

Batteriebetriebene Sprühgeräte

# «Accu-Power» Sprühgeräte: Leistungsstark, abgasfrei und leise



Made in Switzerland

## Die abgasfreie und leise «Accu-Power» Linie für den Profi

Für jede Anwendung das passende Akku-Sprühgerät. Diese sind mit intelligenter, elektronischer Druckregelung ausgerüstet. Ob für Arbeiten in kleineren oder grösseren Gärten, für lärmsensible Schulanlagen oder Friedhöfen, Gewächs- und Glashäuser. Für Pflanzen in Parkanlagen und auf Feldern: die ökologische «Accu-Power» Linie bietet für jeden Anwender das passende Gerät. Zusammen mit dem Akku-Sprühgebläse AS 1200 können Reichweiten bis 13 m erreicht werden. Die Rückensprühgeräte können mittels Handwagen fahrbar gemacht werden. Das umfassende Zubehör-Sortiment ermöglicht es, den Geräteeinsatz weiter zu optimieren.

<sup>1</sup> Leistungsdaten min / max mit Armaturen

<sup>2</sup> Leistungsdaten min / max ohne Armaturen

<sup>3</sup> Max. Pumpenleistung bei 0 bar

<sup>4</sup> Nur in Kombination mit REC 15 ABZ und REX 15 AZ1

- 15 Liter
- 1 – 4.5 bar
- 0.3 – 1.3 l/min<sup>1</sup>
- 14.4 V / 2.25 Ah



**REB 15**

- 15 Liter
- 0.5 – 6 bar
- 0.3 – 1.5 l/min<sup>1</sup>
- 18 V / 3 Ah



**REC 15**  
REC 15 (Messing / Viton)  
REC 15 (Edelstahl / Viton)

- 15 Liter
- 1 – 10 bar
- 1.0 – 2.8 l/min<sup>1</sup>
- 25.2 V / 8.7 Ah



**REX 15**



Alle Rückensprühgeräte



**A 50**

- 50 Liter
- 1 – 10 bar
- 1.2 – 3.3 l/min<sup>1</sup>
- 25.2 V / 8.7 Ah



**A 75 / A 130**

- 75 / 130 Liter
- 1 – 10 bar
- 3.5 – 5.5 l/min<sup>2</sup>
- 25.2 V / 8.7 Ah



**BM 1035**

- 1 – 10 bar
- 5.5 l/min<sup>3</sup>
- 25.2 V / 8.7 Ah
- Sprüh-Sets auf Anfrage
- Geeignet für beliebige Tanks



**AS 1200**

Akku-Sprühgebläse<sup>4</sup>

- 1 – 13 m
- 0.5 – 10 bar
- 0.15 – 3.5 h
- 25.2 V / 9.8 Ah

**NEU**

## Elektronische Steuerung

- Intelligente Druckregelung
- Arbeitsdruck einstellbar (stufenlos)
- Energieeffizient
- Schutzprogramm für Pumpe und Akku

Gewohnte Birchmeier Qualität in robuster, hochwertiger Ausführung und mit breitem Zubehör-Sortiment

## Komfort beim Arbeiten

- Abgasfrei
- Leise und weniger Vibrationen
- Komfortables Starten (kein Starter)
- Geringe Betriebskosten (kein Benzinverbrauch)
- Keine Benzinlagerung
- Optimaler Tragkomfort dank ergonomischem Design (Rückensprühgeräte)
- Reichweiten Optimierung mit luftunterstützter Sprühtechnik (AS 1200)



**Vario Gun**  
Art.Nr. 11558501



**Bio-Filtersack**  
Art.Nr. 11475701-SB



**Duro-Nebeldüse ø 1.5 mm**  
Art.Nr. 28502324-SB



**Flachstrahldüse**  
Art.Nr. 11612810



**Antidrift-Düse**  
Art.Nr. 12009403



**XL 8 S Teleskop-Lanze (7 m)**  
Art.Nr. 11935801



**Sprühbalken Aluminium**  
Art.Nr. 11889501-SB



**Edelstahl-Handwagen H2**  
Art.Nr. 12022601

Weitere Informationen!



**Zubehör**

Weiteres Zubehör  
www.birchmeier.com

Birchmeier «Accu-Power» Sprühgeräte




Technische Daten	REB 15 AZZ Art.Nr. 11957001	REC 15 ABZ Art.Nr. 11925001	REC 15 PZ1 / REC 15 PZ2 <sup>1</sup> Art.Nr. 11952401 / Art.Nr. 11958701	REX 15 AZ1 Art.Nr. 12019001
Tankvolumen	15 Liter	15 Liter	15 Liter	15 Liter
Druckbereich	1 – 4.5 bar	0.5 – 6 bar	0.5 – 6 bar	1 – 10 bar
Druckstufen	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Akku	Li-Ion 14.4 V / 2.25 Ah	Li-Ion 18 V / 3 Ah	Li-Ion 18 V / 3 Ah	Li-Ion 25.2 V / 8.7 Ah
Ladezeit	< 2 h	< 1 h	< 1 h	< 2.5 h
Einsatzdauer pro Akkuladung*	2.1 – 6.9 h	2.2 – 17.5 h	2.2 – 17.5 h	2.2 – 40 h
Ausbringungsmenge pro Akkuladung*	84 – 125 Liter	110 – 215 Liter	110 – 215 Liter	360 – 2500 Liter
Pumpenbauart	Kolbenpumpe 12 V DC	Kolbenpumpe 12 V DC	Kolbenpumpe 12 V DC	Membranpumpe 24 V DC
Pumpenleistung (bei 0 bar und max bar)	1.5 l/min und 1.0 l/min	1.8 l/min und 1.0 l/min	1.8 l/min und 1.0 l/min	5.5 l/min und 3.5 l/min
Maximale Sprühleistung**	1.3 l/min	1.5 l/min	1.0 l/min / 1.4 l/min	2.8 l/min
Sprühleistung (bei 2 bar / Pos. Nebel)**	0.6 l/min	0.6 l/min	0.6 l/min / 1.3 l/min	1.3 l/min
Düsen	Regulierdüse 1.7 mm	Regulierdüse 1.7 mm	Flachstrahldüse TP 8002 / XR 8004	2 Duro-Nebeldüsen 1.3 mm
Dichtung, Amaturen	NBR, Ms	NBR, Ms	FPM (Viton), Ms / FPM (Viton), CrNiSt	NBR, Ms
Schlauchlängen	1.3 m	1.3 m	1.3 m	1.3 m
Leergewicht	4.1 kg	4.4 kg	4.4 kg	10 kg
Abmessungen (L x B x H)	340 x 240 x 570 mm	340 x 240 x 570 mm	340 x 240 x 570 mm	340 x 275 x 625 mm
Beanspruchungsklasse***	2	2	2	1



Technische Daten	A 50 AZ1 Art.Nr. 11997501	BM 1035 Art.Nr. 12026101	A 75 AZ1 / A 130 AZ1 Art.Nr. 12006001 / Art.Nr. 12006101	AS 1200 <sup>4</sup> Art.Nr. 12052101
Tankvolumen	50 Liter	–	75 Liter / 130 Liter	–
Druckbereich	1 – 10 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar	0.5 – 10 bar
Druckstufen	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	1 – 5, plus Maximum Stufe
Akku	Li-Ion 25.2 V / 8.7 Ah	Li-Ion 25.2 V / 8.7 Ah	Li-Ion 25.2 V / 8.7 Ah	Li-Ion 25.2 V / 9.8 Ah
Ladezeit	< 2.5 h	< 2.5 h	< 2.5 h	< 3 h
Einsatzdauer pro Akkuladung*	1.8 – 29 h	–	–	0.15 – 3.5 h, je nach Stufe
Ausbringungsmenge pro Akkuladung*	350 – 2000 Liter	–	–	–
Pumpenbauart	Membranpumpe 24 V DC	Membranpumpe 24 V DC	Membranpumpe 24 V DC	–
Pumpenleistung (bei 0 bar und max bar)	5.5 l/min und 3.5 l/min	5.5 l/min und 3.5 l/min	5.5 l/min und 3.5 l/min	–
Maximale Sprühleistung**	3.3 l/min	–	–	Max. Distanz 13 m
Sprühleistung (bei 2 bar / Pos. Nebel)**	1.5 l/min	–	–	–
Düsen	2 Duro-Nebeldüsen 1.5 mm	– <sup>3</sup>	– <sup>3</sup>	3 Antidrift-Hohlkegeldüsen
Dichtung / Amaturen	NBR, Ms	–	–	–
Schlauchlängen	10 m	3 m	50 m	–
Leergewicht	33 kg	10 kg	45 kg <sup>2</sup> / 50 kg <sup>2</sup>	3.5 kg
Abmessungen (L x B x H)	575 x 480 x 1000 mm	420 x 345 x 205 mm	950 x 680 x 1000 mm / 950 x 790 x 1080 mm	465 x 160 x 304 mm
Beanspruchungsklasse***	1	1	1	1

\* je nach Druck    \*\* mit Düse im Lieferumfang    \*\*\* 1 = Höchste Beanspruchung    2 = Hohe Beanspruchung    3 = Normale Beanspruchung    4 = Geringe Beanspruchung  
<sup>1</sup> Spezialversion für Pelargon und Essigsäure auf Anfrage    <sup>2</sup> inkl. Motor und Haspel    <sup>3</sup> Lieferumfang ohne Amaturen    <sup>4</sup> Nur in Kombination mit REC 15 ABZ und REX 15 AZ1  
 Technische Änderungen bleiben vorbehalten

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
 Im Stetterfeld 1  
 5608 Stetten  
 Schweiz  
 Telefon +41 56 485 81 81  
 Fax +41 56 485 81 82  
 www.birchmeier.com